



CRC Diesel COLD FLOW™ Anti-Gel with Lubricity **Дизель Колд Флоу™ - Антигель со смазывающими свойствами**

US Sales Ref.: 05612 (нетто 12 Fl Oz – 355 ml), 05632 (нетто 30 Fl Oz – 888 ml)

1. Общее описание

CRC Cold Flow Anti-Gel со смазывающими свойствами разработан для использования во всех дизельных двигателях в холодную погоду. Данный продукт обеспечивает превосходную эффективность зимой без содержания вредных спиртосодержащих и сернистых присадок.

2. Свойства

- Имеет низкую точку потери текучести топлива около 4°C (40°F).
- Замедляет гелеобразование либо воскообразование в холодную погоду.
- Улучшает текучесть дизельного топлива.
- Существенно облегчает запуск двигателя при низких температурах.
- Вытесняет влагу.
- Очищает инжектор.
- Является некоррозионным средством и не содержит спирт.
- Совместим со всеми типами дизельного топлива.
- Содержит смазывающие присадки для низкосернистых типов топлива.



3. Применение

Для использования во всех дизельных двигателях.

4. Инструкция

1. Перед использованием встряхните.
2. Добавляйте средством в топливо до того, как температура опустится ниже 0°C.
3. Для того чтобы средство и топливо полностью перемешались, наливайте средство Cold Flow Anti-Gel в топливный бак перед его наполнением.

При использовании летних сортов дизельного топлива:

- Один флакон на 470 л (125 Gal) понижение CFPP (Предельная Температура Холодной Фильтрации) до -22°C.
- Один флакон на 940 л (250 Gal) понижение CFPP до -12°C.
- Один флакон на 1890 л (500 Gal) понижение CFPP до -8°C.

Для легковых автомобилей добавьте 177 мл средства на 95 л дизельного топлива, понижение CFPP до -8°C.

При использовании зимних сортов дизельного топлива:

- Один флакон на 470 л (125 Gal) понижение CFPP до -38°C.
- Один флакон на 940 л (250 Gal) понижение CFPP до -28°C.
- Один флакон на 1890 л (500 Gal) понижение CFPP до -24°C.

Для легковых автомобилей добавьте 177 мл средства на 95 л дизельного топлива, понижение до -24°C.



Certificate Number
96-702g
Initial Certification Date
November 19, 1996
Certificate Issue Date
November 16, 2009
Certificate Expiry Date
November 19, 2011

Произведен
CRC Industries, Inc.

885 Louis Drive,
Warminster, PA 18974, USA
Tel: +1 (215) 674-4300 – Fax: +1 (215) 674-4300
www.crcindustries.com



**Для разжижения гелеобразного топлива:**

1. Удалить дизельный топливный фильтр.
2. Наполнить средством Diesel Cold Flow™ Anti-Gel удаленный либо новый фильтр.
3. Установить фильтр.
4. Завести двигатель.
5. Дать топливной системе пройти циркуляцию до восстановления полной мощности двигателя.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	Янтарная жидкость
Запах	нефтяной
Температура вспышки	30°C
Воспламеняемость	огнеопасен
Относительная плотность	0,88 кг/см ³
Совместимость с пластиком	Нет
Способ удаления средства	С помощью дистиллятов нефти

6. УПАКОВКА

Пластиковый 12 x 355 мл
флакон: 12 x 888 мл



Certificate Number
96-702g
Initial Certification Date
November 19, 1996
Certificate Issue Date
November 16, 2009
Certificate Expiry Date
November 19, 2011

Произведен
CRC Industries, Inc.
885 Louis Drive,
Warminster, PA 18974, USA
Tel: +1 (215) 674-4300 – Fax: +1 (215) 674-4300
www.crcindustries.com

