

CRC 5-56 PRO

Смазка универсальная – Многофункциональный продукт

Ref.: 10003 - 100 ml / 10014 - 200 ml / 32734 - 500 ml / 10052 - 5 L



1. Общее описание

Многофункциональный продукт с наилучшими пропитывающими и смазывающими свойствами, который проникает сквозь грязь и коррозию, вытесняет воду и удаляет наросты ржавчины и загрязнений.

Основа CRC 5-56 PRO парафиновое масло и сложная органическая ингибиторная система, которая предотвращает окисление путем образования длительной защиты от воды и кислорода.

2. Свойства

- Быстро проникает даже в очень узкие поры и трещины в поверхности.
- Смазывает и возвращает плавность хода трущихся поверхностей.
- Удаляет влагу из всех электрических систем и систем зажигания, делая возможным запуск двигателя.
- Размягчает образовавшуюся ржавчину между трущимися поверхностями, восстанавливает возможность их дальнейшей работы.
- Устраняет раздражающий скрип.
- Оставляет тонкую пленку, которая защищает металл от окисления.
- Легко восстанавливает рабочие свойства без необходимости разборки.
- Безопасна для всех металлов и сплавов.
- Безопасна для большинства окрашенных поверхностей, покрытий, пластика и резины (если есть сомнения - проверьте перед использованием).
- Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой-насадкой для удобства пользования.
- Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного (без примесей) газа-вытеснителя CO₂, что означает содержание полезного продукта до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).



3. Применение

- Современный универсальный помощник для сотен ремонтных работ во всех областях.
- Электрические части: разъемы, переключатели, катушки зажигания и т.д.
- Автомобили: система зажигания, распределитель, кабели, стартер, антенны, болтовые соединения, хромированные детали, салазки сидений, замки и петли дверей и др.
- Дом: замки, задвижки и петли, арматура дверей и окон, ножницы, застежки-молнии, тележки и т.д.
- Досуг: рыболовные катушки, велосипеды, садовый инструмент, скейты, лыжные крепления, коляска для гольфа и многое другое.
- Сотни других применений в ремонтной мастерской, гараже, строительном участке, заводе, офисе, садовом участке, дома.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



**4. Инструкция**

- Обильно распылите средство на необходимый участок для лучшей пропитки поверхности. Полное проникновение в поры может занять несколько секунд или чуть больше.
- Для запуска влажного двигателя: распылите CRC 5-56 PRO в распределитель, на катушку зажигания и высоковольтные провода.
- Для труднодоступных мест используйте дополнительную трубку-насадку.
- Если необходимо удалить CRC 5-56 PRO с поверхности, используйте один из очистителей CRC (например, CRC Brakleen, CRC Quickleen).

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	Жидкость	
Цвет	Светло-желтая прозрачная	
Запах	Характерный запах	
Плотность	0.82 г/см ³ (@ 20°C)	
Температура замерзания	< - 50°C	
Температура вспышки	78° C (крышка закрыта)	
Поверхностное натяжение	22 мН/м (@ 20°C)	
Влаговывеснение (IP1 78/61, метод В)	70%	
Максимальная толщина пленки (@ 20°C после 24 часов растекания)	от 1 до 2 м ⁶	
Максимальная предполагаемая площадь покрытия (@20°C, после 24 часов растекания)	100 м ² /л	
Характеристики пленки: (после испарения вытеснителя)		
• плотность (@ 20°C)	-0.88	
• динамическая вязкость (@ 40°C)	26 мПа.с	
• максимальная нагрузка (FTMS791-6503.2)	930 Н	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 100 мл
 12 x 200 мл
 12 x 500 мл

Емкость: 2 x 5 л

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

