

## CRC ALU PASTE

### Смазка алюминиевая

Ref.: 32147 - 500 ml

#### 1. Общее описание

Облегчает сборку деталей с крупной резьбой и подвижными металлическими поверхностями.

#### 2. Свойства

- Предотвращает заедание.
- Выдерживает высокие нагрузки.
- Передаёт экстремально малые моменты.
- Сглаживает неровные поверхности.
- Высокая термостойкость.

#### 3. Применение

- Крупная резьба
- Направляющие
- Сборка деталей с шероховатой поверхностью
- Поверхности скольжения

#### 4. Инструкция

- Встряхнуть перед использованием.
- Использовать только при достаточной вентиляции.
- Не использовать на деталях под напряжением.
- Распылять на чистую и сухую поверхность.
- Наносить в количестве, как указано в инструкции производителя оборудования.
- Не смешивать с другими продуктами.
- Чтобы удалить остатки или излишки продукции, используйте очистители CRC.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

#### 5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	паста
Цвет	серый
Плотность	0,731 г/см <sup>3</sup>



NLGI-класс	1
Рабочая температура активного продукта	-10-> 600°С
Коррозия меди (DIN 51 759)	1A
Коррозии стали (ASTM D 130-83)	0-1

#### 6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

www.crcind.ru



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

