




CRC ASSEMBLY PASTE FPS

Смазка сборочная противозаклинивающая



Ref.: 32604 - 500 ml / 20120 - 500 g

1. Общее описание

Для смазки фланцев, вкладышей подшипников скольжения, скользящих поверхностей и небольших открытых зубчатых механизмов. Предотвращает повреждение при запуске и защищает во время приработки (обкатки). Предохраняет от заклинивания резьбовые соединения. Средство эффективно при температуре от -30°C до +150°C в качестве смазки и до +1100°C в качестве противозаклинивающего (противозадирного) состава для резьбовых соединений.

2. Свойства

- Не содержит генетически модифицированных ингредиентов.
- Не содержит ореховых масел или их производных. 100% синтетический продукт.
- Низкий коэффициент трения обеспечивает защиту во время приработки, продлевая срок службы узлов.
- Обеспечивает защиту от задиров во время сборки.
- Препятствует вымыванию водой, увеличивая интервалы между последующим смазываниями, когда средство используется для периодического обслуживания деталей.
- Предотвращает заклинивание резьбовых соединений, позволяя сделать процесс разборки легким и быстрым.
- Разобранные резьбовые соединения могут использоваться повторно.
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1 (зарегистрирован за №140179 (аэрозоль) / 140071 (емкость)) для использования в пищевой промышленности.
- Аэрозольный баллончик оборудован двойным клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Аэрозоль находится под давлением неопасного газа-вытеснителя CO₂, что позволяет заполнять полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше, чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).



3. Применение

- Втулки
- Скользящие поверхности
- Небольшие открытые зубчатые передачи: пластиковые и металлические
- Резьбовые соединения

4. Инструкция

- Нанесите тонкий ровный слой средства на обрабатываемый участок, используя щетку или ткань без ворса.
- Перед применением поверхности должны быть хорошо очищенными.
- Ввиду того, что продукт имеет высокое содержание твердых частиц, он не подходит для смазки антифрикционных подшипников (подшипников качения).

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Зарегистрированный допуск NSF	№140179 (аэрозоль) / 140071 (емкость)	
	Кат. H1	
Основа	Синтетическая смазка	
Твердая смазка	Белый твердый смазочный материал с тефлоном (PTFE)	
Вымывание водной струей (ASTM D 1264) при 38°C	< 1% max.	
Функциональная температура	В качестве смазки: от -30°C до +150°C	
	В качестве противозаклинивающего средства: до +1100°C	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Емкость: 12 x 500 г

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

