




CRC BELT GRIP FPS

Смазка для ремней



Ref.: 32601 - 500 ml

1. Общее описание

Предотвращает проскальзывание ремней всех типов.

CRC BELT GRIP FPS - это продукт на основе синтетического полимера, отвечающий всем требованиям, предъявляемых к смазке ремней, применяющихся в оборудовании для промышленного и пищевого производства. Данное средство продлевает срок службы ремней и шкивов за счет улучшения силы сцепления и обеспечения работы с меньшим натяжением ремня.

2. Свойства

- Предотвращает проскальзывание плоских, круглых и клиновидных ремней.
- Хорошо впитывается в любой материал, из которого сделан ремень.
- Придает ремню прочность и улучшает передачу.
- Устраняет скрип, раздающийся при проскальзывании ремня.
- Создает липкую невысыхающую, водостойкую пленку, устойчивую к воздействию химических веществ.
- Может наноситься на все наиболее распространенные типы ременных материалов (резину, кожу, сукно и т.д.).
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1 (зарегистрирован за № 139822).
- Аэрозольный баллончик оборудован двойным клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя CO₂, что позволяет заполнять полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше, чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).



3. Применение

Полностью устраняет проскальзывание плоских, круглых и клиновидных ремней, изготовленных из резины, кожи, сукна, пластика и т.д. и используемые в:

- Компрессорах
- Насосах
- Генераторах
- Ветилаторах
- Моторах
- Автомобилях
- Автопогрузчиках
- Промышленном оборудовании



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



4. Инструкция

- Перед применением средства выключите оборудование и остановите ремни.
- Нанесите средство тонким ровным слоем на шкивные стороны ремня (то есть те стороны, которые контактируют со шкивами) перед повторным запуском оборудования дождитесь испарения растворителя.
- Для обеспечения бесперебойной надежной работы оборудования наносите средство периодически.
- При необходимости удалите средство с помощью CRC Fast Dry Degreaser или CRC Industrial Degreaser перед применением проведите небольшой тест на совместимость данных средств с резиной и пластиком).

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Зарегистрированный допуск NSF	№139821 Кат. H1	
Внешний вид	Прозрачная жидкость	
Удельный вес (относительная плотность)	0.75 г/см ³ (@ 20°C)	
Температура воспламенения (крышка закрыта)	менее 0°C	
Свойства сухой пленки		
Удельный вес (при 20°C)	0,91 г/см ³	
Максимальная температура (постоянная)	100°C	
Температура самовоспламенения (крышка открыта)	более 200°C	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

На основе имеющихся в настоящий момент данных и информации, полученной от наших поставщиков, оценка данного продукта показывает, что в нем не содержится ореховых масел и их производных.

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.