

**CRC BRAKLEEN® PRO****Очиститель тормозных механизмов**

Ref.: 32694 - 500 ml / 32787 - 5 L / 32758 - 20 L

1. Общее описание

Сильное чистящее/обезжиривающее средство для деталей тормозов и сцеплений. Не содержащий хлора растворитель, быстро и безопасно удаляющий тормозную жидкость, масло, жир и другие загрязнения с механизмов тормозов и сцеплений. CRC BRAKLEEN® PRO – Брэйклин - способствует продлению срока службы и эффективной работе тормозной системы.

2. Свойства

- Эффективно удаляет тормозную жидкость, масло, жир и затвердевшие грязевые отложения.
- Мгновенно обезжиривает.
- Устраняет скрип тормозных колодок и дребезжание при переключении сцепления.
- Может наноситься на весь узел целиком, без необходимости его разборки, что экономит время и существенно снижает затраты на техническое обслуживание.
- Быстро испаряется. Не оставляет следов.
- За счет низкого поверхностного натяжения средство быстро впитывается и обладает прекрасными растворяющими и обезжиривающими свойствами.
- Не окрашивает металл и не является причиной коррозии.
- Безопасно для большинства окрашенных, пластиковых и резиновых поверхностей (перед использованием рекомендуется проверить).
- Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении баллона).
- Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного (без примесей) газа-вытеснителя CO₂, что означает содержание полезного продукта до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).
- **Одобен DEKRA: регистрационный номер 55021610.**

**3. Применение**

Идеально подходит для чистки и обезжиривания

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| • Тормозных колодок | • Дисков | • Оборудования |
| • Барабанов | • Клиновых тормозов | • Деталей и инструментов |
| • Цилиндров | • Пружин | |
| • Тормозных накладок | • Гусениц | |
| • Дисковых тормозных накладок | • Дисков сцепления | |

4. Инструкция

- Обильно распылите средство на обрабатываемый участок и дайте ему стечь. Оставьте сохнуть на воздухе или протрите впитывающей салфеткой. При необходимости повторите.
- Для труднодоступных мест используйте специальную дополнительную насадку.
- После применения при необходимости повторно смажьте средством CRC 5-56.
- Перед применением данного средства на пластике и резине проверьте его совместимость с этими материалами. Не используйте на чувствительных электронных приборах. Для чистки такого оборудования следует применять одно из специально предназначенных прецизионных очистителей CRC (CRC Precision Cleaner Pro, CRC Air Sensor Clean Pro, CRC Oxide Clean & Protect Pro, пр.).



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





- Используйте в местах с хорошей вентиляцией. Не применяйте на работающем оборудовании. Перед повторным запуском системы тщательно просушите поверхность и продуйте ее сжатым воздухом.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	Жидкость	
Цвет	Бесцветная	
Запах	Характерный запах	
Плотность	0.72 г/см ³ (@ 20°C)	
Плотность пара (vs. воздух =1)	3 (@ 20°C)	
Точка замерзания	> -30°C	
Точка испарения (vs. эфир =1)	2,8	
Температура вспышки	< 0°C (крышка закрыта)	
Поверхностное натяжение активного продукта	21 мН/м (@ 20°C)	
Совместимость с пластиками	Следует проверить (*)	
Температура самовоспламенения	>200 °C	
Не летучие вещества	нет	

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Емкость: 2 x 5 л
1 x 20 л
1 x 60 л
1 x 200 л

* Чувствительные пластики (напр. полистиролы и поликарбонаты) необходимо проверить, особенно в условиях термального и механического воздействия.

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

