

CRC DIESEL ADDITIVE

Присадка к дизельному топливу

Ref.: 32026 - 200 ml

1. Общее описание

Многофункциональный кондиционер дизельного топлива.

В концентрированную формулу средства входят сильнодействующие растворители, полимеры, поверхностно-активные вещества, присадки, повышающие цетановое число и ингибиторные соединения, замедляющие коррозию и окисление. Способствует надежной работе двигателя круглый год.

2. Свойства

- Уменьшает образования грязевых наростов в распылителе форсунки.
- Оптимизирует коэффициент полноты сгорания.
- Повышает цетановое число на 2 - 5 значения.
- Облегчает пуск холодного двигателя и способствует нагреванию.
- Уменьшает задержку зажигания.
- Устраняет шум, стук, перебой зажигания, уменьшает ударную нагрузку и износ двигателя.
- Обеспечивает тихую и ровную работу двигателя и продляет его срок службы.
- Предотвращает образование ржавчины в системах распределения и хранения топлива.
- Повышает устойчивость топлива к окислению.
- Улучшает водостойкость.
- Обеспечивает быстрое и полное сгорание.
- Значительно уменьшает выброс нитроген оксидов (Nox), угарного газа (CO), углеводорода и мелких частиц (черного дыма, сажи).
- Улучшает текучесть на холоде и уменьшает температуру кипения дизельного топлива.
- Совместимо со всеми видами топлива и может использоваться в дизельных двигателях.



3. Применение

- Автомобили
- Автобусы
- Грузовики
- Тракторы
- Сельскохозяйственное и садовое оборудование
- Любые стационарные и автомобильные дизельные двигатели

4. Инструкция

- Перед использованием встряхните.
- Вылейте средство CRC Diesel Additive в топливный бак перед тем, как его наполнить.
- 1 баллон применяется на 50 - 80 л топлива.
- Для достижения наилучшей эффективности используйте средство каждые 2000 км при заправке дизельным топливом высшего сорта и соответствующим стандартам качества ЕС и каждые 1000 км при заправке дизельным топливом более низкого сорта и/или топливом, не соответствующим стандартам ЕС.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



- Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	янтарная жидкость
Запах	приятный
Удельная плотность (при 20°C)	0,90
Температура воспламенения	65°C
Характеристика очистки инжектора (испытания проводились на Пежо ХУД-9)	
· с иглой, поднятой на 0,1 мм	+40%
· с иглой, поднятой на 0,2 мм	+25%
· с иглой, поднятой на 0,3 мм	+25%
· с иглой, поднятой на 0,4 мм	+33%

6. УПАКОВКА

Флакон: 24 x 200 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

