

CRC DRY LUBE-F FPS

Смазка сухая

Ref.: 32602 - 500 ml

H1

1. Общее описание

Не содержащее консистентной смазки и масла, средство для смазывания деревянных, пластиковых либо металлических поверхностей. Чистое, сухое и не липкое смазочное средство. Термостойкость до 250°C.

2. Свойства

- Данное средство предназначено для применения в местах, где влажная смазывающая пленка не может быть использована вследствие возможных внешних условий адгезии (прилипания) пылевых и грязевых частиц.
- Прозрачное, сухое и не маслянистое средство.
- Эффективно действует в широком температурном диапазоне.
- Обеспечивает максимально низкий коэффициент трения.
- Высокая термостойкость (до 250°C).
- Безопасно для большинства резинотехнических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Перед использованием на чувствительных материалах, необходимо протестировать на небольшом участке.
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1 (зарегистрирован за №141273).

3. Применение

- Пластиковые приводы и выдвигаемые механизмы
- Точная механика
- Пневматический инструмент
- Прецизионные инструменты
- Клапаны
- Поверхностное смазывание
- Наиболее эффективно при низких скоростях и небольших нагрузках

4. Инструкция

- Наносится на чистую сухую поверхность.
- Перед использованием – хорошо встряхните баллон до тех пор, пока смесительный шарик не начнет перемещаться свободно внутри баллона.
- Для удаления остатков и излишков средства, используйте один из CRC очистителей.
- Распыляйте средство с дистанции приблизительно 20-30 см.
- Сохнет при комнатной температуре.
- Не использовать на работающем оборудовании.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения EC N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



www.crcind.ru



5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Зарегистрированный допуск NSF	№141273 Кат. Н1	
Внешний вид	Жидкость	
Цвет	Белого цвета	
Запах	Характерный	
Плотность	0.73 г/см ³ (@ 20°C)	
Температурный диапазон действия активного продукта	-150°C до +260°C	
Растворимость	Средство нерастворимо в воде	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

www.crcind.ru



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

