

## CRC DRY MOLY LUBE

Смазка сухая с дисульфидом молибдена

Ref.: 32660 - 500 ml

### 1. Общее описание

Устойчивое к высокому давлению смазочное средство, образующее пленку из дисульфида молибдена (MoS<sub>2</sub>) для смазывания мест соприкосновения металла к металлу, где не допускается влажная пленка.

### 2. Свойства


- Высокая термостойкость.
- Устраняет проблемы с прерывистым скольжением.
- Вытесняет воду и герметизирует.
- Обеспечивает общую защиту от коррозии.
- Предотвращает заклинивание и износ.
- Обеспечивает максимально низкий коэффициент трения.
- Безопасно для большинства резинотехнических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Перед использованием на чувствительных материалах, необходимо протестировать на небольшом участке.

### 3. Применение

- Обработка поверхности
- Рельсовые направляющие
- Резьбовые соединения
- Открытые приводные механизмы
- Железнодорожное оборудование

### 4. Инструкция

- Наносится на чистую сухую поверхность.
- Перед использованием – хорошо встряхните баллон до тех пор, пока смесительный шарик не начнет перемещаться свободно внутри баллона.
- Для удаления остатков и излишков средства, используйте один из очистителей CRC.
- Распыляйте средство с расстояния приблизительно 20-30 см.
- Дайте высохнуть перед повторным применением.
- Слегка располируйте застывшую пленку с помощью мягкой безворсовой ткани для улучшения характеристик.
- Не использовать на работающем оборудовании.



Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



**5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)**

Внешний вид	жидкость	
Цвет	черный	
Запах	характерный	
Плотность	0,846 г/см <sup>3</sup> (@ 20°C)	
Температура вспышки	-18°C	
Температурный диапазон действия активного продукта	от -150°C до +400°C	

**6. УПАКОВКА**

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

www.crcind.ru



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

