

CRC ECO SUPERCUT

Смазочно-охлаждающая жидкость для резания биоразлагаемая

Ref.: 31911 - 500 ml / 31917 - 5 L



1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Биоразлагаемая смазочно-охлаждающая жидкость для резания, не содержит хлора. Используется как для железа, так и для алюминия. Охлаждает, отводя тепло от режущих инструментов. Уменьшает тепло, создаваемое трением, и удаляет стружку с поверхности резки. Защищает свежесрезанные детали от появления ржавчины и в значительной мере продлевает срок эксплуатации инструмента. Легкая биоразлагаемость продукта в соответствии с OECD 301B (Организация Экономического Сотрудничества и Развития) равна 87%.

2. СВОЙСТВА

- Сбалансированное смазывание и превосходное охлаждение, наличие свойств по предотвращению прилипания сварочных брызг.
- Уменьшает трение и износ в процессе резания и увеличивает срок службы инструмента.
- Способствует более точной обработке.
- Обеспечивает низкую температуру в процессе механической обработки и позволяет развивать высокие скорости обработки.
- Пакет присадок не содержит хлорных продуктов.
- Формула средства в аэрозольном баллоне содержит смесь невоспламеняющихся газов-вытеснителей, способствующих пенообразованию для быстрой теплоотдачи.
- Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Биоразлагаемость OECD 301B: 87%.



3. ПРИМЕНЕНИЕ

Превосходное смазочно-охлаждающее средство, используемое для всех типов металлов, включая латунь, медь и алюминий:

- Приводные резачки, резцы, модульные фрезы
- Протяжные станки
- Шлифовальные машины
- Нарезание резьбы
- Волочение и протяжка
- Формование
- Штамповка
- Развертывание
- Распиловка
- Операции сверления и бурения

4. ИНСТРУКЦИЯ

- Хорошо встряхните перед использованием.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





- Точно нанесите средство на обрабатываемую поверхность; чаще применяйте повторно средство для обеспечения долговременного наличия пленки с целью защиты от износа и отвода тепла.
- Очистите обрабатываемую поверхность посредством CRC Industrial Degreaser или CRC Fast Dry Degreaser и нанесите, если необходимо, защитное (антикоррозионное) покрытие с помощью CRC 3-36 или CRC SP 350 II.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	Емкость
Внешний вид	Светло янтарного цвета жидкость	
Удельная плотность (при 20°C)	0,88 г/см ³	
Температура воспламенения (крышка закрыта)	> 150°C	
Кинематическая вязкость (при 40°C)	22 мм ² /с	
Температура застывания	< - 10°C	
Биоразлагаемость (OECD 301B)	87%	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл
Емкость: 2 x 5 л

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

