

**CRC EP FOOD GREASE FPS**

Смазка консистентная низкотемпературная

H1

Ref.: 32457 - 400 g

**1. Общее описание**

Обеспечивает длительную смазку на технологическом оборудовании пищевой промышленности, где возможен случайный контакт с пищевой продукцией. Классификация NLGI 2. Обеспечивает антикоррозионную защиту во влажной среде. Обладает прекрасными противоизносными свойствами. Продлевает интервалы между смазками и срок службы компонентов.

**2. Свойства**

- Широкий спектр рабочих характеристик позволяет стандартизировать один продукт для многих видов безопасного применения в пищевой промышленности.
- Обеспечивает долговременную смазку в широком температурном диапазоне.
- Прекрасные противоизносные свойства, продлевающие интервалы между смазываниями.
- Исключительная степень водостойкости, обеспечивающая хорошую защиту от коррозии.
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1 (зарегистрирован за №139907) для использования в пищевой промышленности.

**3. Применение**

- Смазка специально разработана для широкого спектра применения в пищевой промышленности в условиях:
  - влажной и насыщенной парами среды
  - большой нагрузки
  - наличия пыли и других загрязнений
- Подходит для подшипников скольжения и качения, а также для поверхностей скольжения.

**4. Инструкция**

- CRC EP Food Grease может наноситься вручную с помощью кисти или с использованием стандартного пистолета для смазки.
- Никогда не смешивайте с другими смазками.

**Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.**

На основе имеющихся в настоящий момент данных и информации, полученной от наших поставщиков, оценка данного продукта показывает, что в нем не содержится ореховых масел и их производных.

**5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)**

|                               |                     |  |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Зарегистрированный допуск NSF | №139907 Кат. H1     |  |
| Внешний вид                   | Белая липкая смазка |  |
| Классификация NLGI            | 2                   |  |
| Загуститель                   | Алюминий            |  |



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

**www.crcind.com**





|                                                            |                                 |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Температура каплепадения                                   | > 230°                          |  |
| Базовое масло                                              | РАО (полиальфаолефин)           |  |
| Вязкость базового масла                                    | 160 mm <sup>2</sup> /s (@ 40°C) |  |
| Проба на медную пластинку                                  | Отрицательная                   |  |
| Вымываемость водной струей (ASTM D1264) при 38°C           | < 1% максимум                   |  |
| Стойкость к коррозии в динамических условиях (EMCOR)       | 0-0                             |  |
| Нагрузка сваривания на 4-х шариковой машине с маслом Shell | 4000 N                          |  |
| DIN 51502                                                  | KHC2R-40                        |  |
| dN-фактор (скоростной фактор)                              | 400.000                         |  |
| Температурный интервал действия                            | -50°C до +165°C                 |  |

## 6. УПАКОВКА

Емкость: 6 x 400 г картридж

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

