

CRC FAST DRY DEGREASER

Очиститель обезжириватель быстросохнущий



Ref.: 10227 - 500 ml / 10230 - 5 L / 10233 - 20 L

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Быстросохнущий очиститель без содержания хлора. Быстросохнущая, сильнодействующая обезжиривающая смесь сольвентов, которая не содержит 1,1,1-трихлорэтана или других хлорных сольвентов. CRC FAST DRY DEGREASER быстро проникает сквозь слой грязи, сажи и прочих загрязнений, очищает с целью улучшения работы механического оборудования. Повышает возможную производительность. Средство разработано для условий, где могут использоваться воспламеняющиеся сольвенты.

2. СВОЙСТВА

- Быстро растворяет консистентные смазки, масла, смазочные материалы, смолу и клей.
- Эффективно для смывки загрязнений.
- Быстрая испаряемость уменьшает простои по организационно-техническим причинам.
- Обеспечивает быстрый рабочий цикл.
- Не оставляет отложений и остатков.
- Стабильный продукт, не является источником коррозии и не оставляет пятен.
- Безопасен для большинства пластиковых, резиновых изделий и покрытий (протестируйте средство перед использованием).
- Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного (без примесей) газа-вытеснителя CO₂, что означает содержание полезного продукта до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).



3. ПРИМЕНЕНИЕ

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| • Коробки передач | • Тормозные системы и сцепление | • Детали и инструменты |
| • Цепи и кабели | • Погрузочно-разгрузочное оборудование | • Пневматический инструмент |
| • Насосы | • Моторы | • Вилочное погрузочно-разгрузочное оборудование |
| • Компрессоры | • Двигатели | |
| • Штамповки и формы для отливки | | |

4. ИНСТРУКЦИЯ

- Обильно распылите на поверхность, дайте излишку средства стечь. Высушите на воздухе или вытрите абсорбирующей тканью. В случае необходимости, повторите.
- Используйте дополнительную трубочку для труднодоступных областей.
- После применения средства, для смазывания подвижных механизмов используйте CRC 3-36.
- Перед применением проверьте совместимость сольвента с пластиком. Не используйте на чувствительном электронном оборудовании, таком как кассетные деки, видеомагнитофоны, компьютеры, пр. Для такого типа оборудования используйте только прецизионные очистители CRC.
- Используйте средство в хорошо проветриваемом помещении. Не используйте средство на работающем оборудовании. Позвольте средству до конца высохнуть перед запуском оборудования.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	Емкость (в разлив)
Внешний вид	Жидкость	Жидкость
Цвет	Бесцветная	Бесцветная
Запах	Растворитель	Растворитель
Плотность	0.716 г/см ³ (@ 20°C)	
Температурный интервал кипения	55 – 120 °C	
Плотность пара (vs. воздух =1)	3	
Точка замерзания	- 30 °C	
Точка испарения (vs. ether =1)	2,8	
Температура воспламенения (крышка закрыта)	< 0°C	
Динамическая вязкость (20°C, подсчит.)	0,5 мПа.с	
Поверхностное натяжение (20°C)	21 мН/м	
Совместимость с пластиками	Протестируйте средство перед использованием (*)	
Нелетучесть	нет	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Емкость: 2 x 5 л

1 x 20 л

7. ПРИМЕЧАНИЯ

(*) Чувствительные пластики (напр. полиэстеры и поликарбонаты) необходимо проверить на совместимость со средством, особенно когда присутствуют термические или механические воздействия.

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

