

## CRC FAST STICK

### Клей моментальный

Ref.: 30383 - 500 ml

#### 1. Общее описание

CRC Fast Stick – это быстросоединяющий, не содержащий хлорных элементов, спрей-клей. Данный специальный состав обеспечивает моментальное соединение. Клей требует приложения усилия на место контакта до тех пор, пока будет достигнута степень полного отверждения.

#### 2. Свойства

- CRC Fast Stick обеспечивает моментальное и постоянное соединение.
- Не содержит хлорированных растворителей.
- Время скрепления поверхности примерно 30 секунд.
- Клей экономичен в использовании, требуется всего лишь тонкий слой для мгновенного схватывания.

#### 3. Применение

CRC Fast Stick был разработан для удовлетворения потребностей торговли половыми покрытиями и ковровыми настилами. Также подходит для приклеивания многих других основ, включая:

- ковры
- холст и кожа
- бумага, дерево и пробка
- пеноматериал
- ткань
- картон

ко многим видам других поверхностей.

#### 4. Инструкция

- Нанесите ровное покрытие с расстояния 25-30 см.
  - на обе склеиваемые поверхности для постоянного сцепления поверхностей.
  - на одну поверхность для изменяемого сцепления поверхностей.
- Подождите пока поверхность слегка подсохнет до липкого состояния.
- Соедините поверхности, крепко сдавливая их.
- Для предотвращения засорения сопла после использования переверните баллон и распылите для прочистки.

**N.B. Может оказывать воздействие на определенные виды пластика. Всегда проверяйте состав на небольшом незаметном месте перед общим использованием.**



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



Листы безопасности (MSDS) согласно Положению ЕС 91/155/ЕЕС со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

#### 5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	Прозрачная янтарная жидкость	
Запах	Характерный растворитель	
Удельный вес (при 25°C)	0,66	
Тип полимера	Бутадиен-стирольный каучук	
Время для образования липкой поверхности	Приблизительно 30 секунд	
Время склеивания	Максимальная адгезия через 12-24 ч	
Температурный диапазон	До 50°C (высохшая пленка)	
Растворимость	Средство растворимо в некоторых растворителях, нерастворимо в воде.	
Рекомендуемый растворитель	CRC Industrial Degreaser	

#### 6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).