

CRC GASKET REMOVER PRO

Мощный удалитель прокладок и герметиков

Ref.: 32747 - 400 ml

1. Общее описание

Мощное средство для удаления прокладок, краски, и других клейких веществ. Средство CRC GASKET REMOVER PRO представляет собой смесь сильнодействующих растворителей, предназначенную для простого и быстрого удаления основы прокладок, краски, пропитывающих составов и материалов для уплотнения. Способствует защите поверхности оборудования за счет удаления повреждений, появляющихся при излишне сильной зачистке поверхности щеткой или скребком.

2. Свойства

- Быстрое и глубокое проникновение
- Регулируемое испарение
- Крепко держится на вертикальных поверхностях, идеально подходит для стационарного промышленного оборудования.
- Смягчает и облегчает удаление обычных и установленных на месте прокладок, герметиков для установки прокладок, краски, пропитывающих составов и материалов для уплотнения.
- Прекрасно удаляет краску, лак и эмаль.
- Устраняет отложения нагара
- Растворяет копоть, жир, сухие масла, пропитывающие составы, смолу и т.д.
- Защищает от случайных и дорогостоящих повреждений, вызванных излишним трением и зачисткой поверхности.



3. Применение

Удаление:

- Остатки клеящих и уплотняющих материалов с:
 - крышек цилиндров
 - картеров двигателя
 - коробок передач
 - фланцев насосов и т.д.
- Нагара с:
 - седла клапана
 - крышек цилиндров
 - металлических компонентов двигателя
- Краски и покрытия с:
 - металлов
 - камня
 - твердых поверхностей и т.д.
- Мастики
- Замазки
- Материалов для уплотнения
- Пропитывающих веществ и герметиков.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



**4. Инструкция**

- Распылите средство на окрашенную поверхность. При обработке поверхности следует надеть защитные очки и резиновые перчатки.
- Перед применением хорошо встряхните баллон или перемешайте жидкое средство, а затем нанесите толстый слой средства на обрабатываемую поверхность.
- Оставьте на 10 - 20 минут. Удалите остатки с помощью салфетки, проволочной щетки или шпателя. При необходимости нанесите средство еще раз.
- Для удаления восковой пленки, образовавшейся после применения данного изделия, протрите обрабатываемую поверхность чистящим растворителем CRC Quickleen.
- Перед применением на пластиковой или резиновой поверхности попробуйте средство на небольшом участке этой поверхности. Не используйте на работающем оборудовании.
- Наносите средство только в помещении с хорошей вентиляцией.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 91/155/EEC со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль
Внешний вид	вязкая мутная жидкость
Плотность (20°C) (FEA 605)	1,24 г/см ³ (@ 20°C)
Температурный диапазон кипения (растворители)	40 - 210°C
Температура замерзания	< -20°C
Температура воспламенения (крышка закрыта)	Невоспламеняемая смесь
Кислотность pH	нейтральная
Вязкость	80 мПа.с
Каури-бутаноловый показатель	±130

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 400 мл

Емкость: 2 x 5 л

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

