

**CRC HIGH SPEED GREASE****Смазка подшипников для высоких скоростей**

Ref.: 32142 - 500 ml

1. Общее описание

Синтетическая комплексная литиевая смазка для использования при очень высоких оборотах, даже при низких температурах.

2. Свойства

- Предназначена для использования при высоком скоростном факторе.
- Экстремально высокий скоростной фактор (dN).
- Низкий пусковой момент.
- Работа при больших ускорениях.
- Обеспечивает быстрое время реагирования.
- Позволяет осуществлять запуск при экстремально низких температурах.
- Превосходная водостойкость.
- Не вызывает коррозии металлов.

3. Применение

- Высокоскоростные роликовые подшипники
- Подшипники шпинделя
- Линейные подшипники
- Вентиляторы
- Насосы

4. Инструкция

- Перед употреблением хорошо встряхните.
- Нанесите на чистую сухую поверхность.
- Использовать в количестве, предписанном производителем оборудования.
- Не смешивайте с другими смазочными веществами.
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией.
- Не применяйте на работающем оборудовании.
- Для удаления остатков или излишков продукта используйте один из очистителей CRC.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	смазка
Цвет	бежевый
Запах	характерный
Класс NLGI	2
Рабочая температура активного продукта	-60-->130°C



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1

9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



Кратковременно (ASTMD 97)	>200°C
Коррозионное воздействие на медь (DIN 51759)	1A
Тест 4-х шаров, сваривание	2100 Н
Тест 4-х шаров, износ	0,6 мм

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете:
www.crcind.com



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

