

CRC LEAK FINDER PRO

Определитель утечек

Ref.: 32699 - 500 ml



1. Общее описание

Водоземulsionное средство для определения утечки газа.

В формулу данного водоземulsionного средства входят поверхностно-активные и антикоррозийные вещества и стабилизаторы. С помощью средства LEAK FINDER PRO можно легко и быстро обнаружить места утечки газа и падения давления в трубах, системах давления и т.д. за счет образования больших пузырьков на месте любой утечки при нанесении на это место данного средства.

2. Свойства

- Стойкая пенная формула
- Соответствует требованиям DIN EN 14291 : 2004
- Регистрационный номер по DVGW - NG 5170 AS 0069
- Может использоваться практически для всех типов газов:

– природного газа	– кислорода	– сжатого воздуха
– пропана	– сжиженного	– газообразных
– бутана	нефтяного газа	хладагентов и т.д.
– ацетилена	– нитрогена	
	– углекислого газа	
- Соответствует требованиям правил MIL-L-25567 относительно совместимости с кислородом. Испытание кислородных систем должно проводиться очень качественно, и образование осадка продукта недопустимо.
- Обладает антикоррозийными свойствами, не оставляет пятен, устойчиво и безопасно.
- Безопасно для пластика, стали, алюминия, меди и т.д.
- Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона) и большим нажимным дозатором для удобства использования.
- Аэрозоли находятся под давлением нейтрального газа-вытеснителя NO₂, который позволяет использовать полный объем баллона на 98%.



3. Применение

- Трубы
- Клапаны
- Винтовые соединения
- Сварные швы
- Компрессоры
- Холодильные установки, кондиционеры
- Устройства для передачи сжиженного газа



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





- Тестирование давления газа в кабелях под давлением
- Двигатели, работающие на сжиженном нефтяном газе
- Выхлопные системы

4. Инструкция

- Нанесите ровным слоем на тестируемую поверхность.
- Пузырьки появляются точно на месте утечки.
- Так как основу средства составляет вода, оно не должно использоваться на работающем оборудовании.
- При необходимости остатки средства можно смыть водой (например, в кислородных системах).
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.

5. Основные* данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	бесцветная жидкость
Удельная плотность (при 20°C)	1,00 ± 0,01
Температура кипения	100°C
Температура воспламенения	не горючее
Температура замерзания	0°C**
Кислотность pH	8,5
Поверхностное натяжение (при 20°C)	28 мН/м
Стойкость пены (DIN 53902)	90%
Испытание на коррозию	не коррозионное

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл
Емкость: 2 x 5 л

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

