

CRC MOTOR CLEAN PRO

Очиститель внешней поверхности двигателя


Ref.: 32730 - 500 ml

1. Общее описание

Очень сильное чистящее/обезжиривающее средство для очистки поверхности двигателя. Формулу средства составляет смесь сильнейших растворителей и эмульгаторов, которые быстро удаляют нагар, жир и масло с двигателей всех типов. Чистый двигатель работает более эффективно и меньше нагревается. Средство удобно в применении, аэрозольный баллончик оборудован специальным дозатором - просто распылите средство на поверхность, а затем смойте его, соберите в специальную посуду и утилизируйте в соответствии с местными правилами.

2. Свойства

- Очищает и обезжиривает любые двигатели.
- Благодаря входящим в состав эмульгаторам легко смывается водой. При необходимости остатки средства, смешанные с водой, соберите в отдельную посуду и утилизируйте в соответствии с местными правилами утилизации.
- Быстро действует, экономя время.
- Не оставляет неприятного запаха в отделении для двигателя.
- Не содержит хлорированных и ароматических растворителей.
- Не содержит каустических материалов.
- Благодаря высокой температуре воспламенения (>70°C) безопасно в эксплуатации даже при чистке теплого двигателя.
- Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой-насадкой для удобства пользования.
- Аэрозоль находится под давлением неопасного (без примесей) газа-вытеснителя CO₂, что означает содержание полезного продукта до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).



3. Применение

- Двигатели автомобилей и грузовиков
- Лодки (внутри и за бортом)
- Газонокосилки
- Сельскохозяйственная техника
- Цепные пилы
- Строительное и заводское оборудование

4. Инструкция

- Лучше всего наносить средство на сухие теплые (но не горячие) поверхности. Не используйте на работающем двигателе.
- Предохраняйте систему зажигания от попадания в нее воды.
- Распылите на очищаемую поверхность и оставьте на 10 - 15 минут.
- Смойте сильной струей воды, желательнее под давлением. Сильные загрязнения соскребите металлической проволочной щеткой.
- Если двигатель не заводится, для удаления воды воспользуйтесь средством CRC 5-56.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	бесцветная жидкость	
Запах	характерный	
Температурный интервал кипения растворителей	180 - 240°C	
Плотность (20°C)	0,824 г/см ³ (@ 20°C)	
Температура воспламенения (крышка закрыта ASTM D 56)	72° C	
Температура замерзания	< -30°C	
Каури-Бутанол величина	40	
Не летучие вещества (12 ч при 100°C)	3,6%	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

