

CRC MOTOR FLUSH

Промывка двигателя

Ref.: 32030 - 200 ml

1. Общее описание

Удаляет отложения, клейкие вещества, ржавчину и лаковые отложения с внутренних деталей двигателя (бензинового & дизельного). Использовать перед заменой масла.

2. Свойства

- Высокоэффективный дисперсант.
- Обеспечивает отличное управление уровнем осадков на поверхностях двигателя в условиях периодической эксплуатации.
- Гарантирует, что моторное масло достигает всех точек двигателя для оптимальной смазки и охлаждения.
- Отличное управление уровнем износа и коррозии, что обеспечивает комплексную защиту двигателя.



3. Применение

- Подходит для полусинтетических, минеральных и синтетических моторных масел.

4. Инструкция

- Перед использованием встряхните.
- Вылейте содержимое баллона в картер двигателя, пока двигатель еще теплый.
- Оставьте двигатель работать примерно в течение 10 минут на увеличенных оборотах холостого хода - 1500 об/мин, затем выключите двигатель и слейте старое масло.
- При необходимости замените масляный фильтр.
- Налейте чистое моторное масло.
- Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	бесцветная жидкость
Запах	характерный запах
Удельная плотность (при 20°C)	0,82 г/см ³



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





Температура воспламенения

>70°C

6. УПАКОВКА

Флакон: 24 x 200 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

www.crcind.ru



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

