

## CRC MOTOR STARTER

### Быстрый запуск двигателя

Ref.: 30638 - 200 ml

#### 1. Общее описание

Специальная жидкость для запуска двигателя.

В сбалансированную формулу средства входят активные летучие растворители, цилиндрические смазочные вещества и ингибиторы коррозии, которые играют важную роль при запуске двигателя. Все ингредиенты тщательно перемешаны для обеспечения смеси соответствующего типа в камере сгорания в начале пуска двигателя и ее немедленного сгорания.

#### 2. Свойства

- Высокая летучесть обеспечивает оптимальные топливные пары, необходимые для приготовления топливоздушного сгораемого смеси, даже при низких температурах и повышенной влажности.
- Способствует быстрому и экономичному запуску всех дизельных и бензиновых двигателей.
- Снижает износ стартера двигателя и свечей зажигания.
- Уменьшает износ аккумуляторной батареи и двигателя во время холодного пуска.
- Экономит время и деньги.
- Является необходимейшим средством для пуска двигателя, особенно зимой, после долгого периода простоя в суровых климатических условиях.
- Для быстрого выхода жидкости из баллона, аэрозоли находятся под давлением газа-вытеснителя пропана. Для удобства использования баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой.



#### 3. Применение

- Автомобили
- Грузовики
- Автобусы
- Тракторы
- Мотороллеры и мотоциклы
- Цепные пилы
- Лодки (за бортом и внутри)
- Ручные тележки
- Стационарные двигатели
- Компрессоры
- Дизельные, бензиновые и керосиновые двигатели



#### 4. Инструкция

- Распылите немного жидкости на воздухозаборник или фильтр и дайте ей испариться.
- Заводя двигатель, немного нажмите на педаль газа.
- При необходимости повторите.
- Регулировать обороты с помощью воздушной заслонки ("подсоса") (в бензиновых двигателях) или запальной свечи (в дизельных двигателях) не нужно.
  - Применяйте только до тех пор, пока двигатель не начнет работать. Не используйте в ограниченном пространстве.



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



- Всегда следуйте рекомендациям, приводящимся в руководстве по эксплуатации двигателя производителя.
- Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.

#### 5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	бесцветная жидкость
Запах	обычный
Удельная плотность (при 20°C)	0,71
Температурный интервал кипения (растворители)	35 - 70°C
Температура воспламенения (крышка закрыта)	< - 30°C
Интенсивность испарения (против эфира = 1)	1,1
Плотность испарений (против воздуха = 1)	2,6

#### 6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 200 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

www.crcind.ru



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

