

CRC RADIATOR CLEAN**Промывка радиатора**

Ref.: 32035 - 200 ml

1. Общее описание

Жидкость для промывки радиатора (применяется в течение 10 минут).

Эффективная чистящая формула средства представляет собой комбинацию поверхностно-активных веществ, нейтрализаторов кислоты, ингибиторов коррозии и присадок в воде.

Средство Radiator Clean – это продукт однократного применения, предназначенный для использования во всех системах охлаждения, включая алюминиевые системы.

2. Свойства

- Быстро растворяет грязь, жир, окалину и ржавчину, образовавшуюся внутри радиатора и системы охлаждения.
- Нейтрализует кислотный осадок, образующийся при разложении антифриза.
- Защищает радиаторную систему от коррозионного воздействия этих осадков.
- При регулярном использовании способствует эффективной работе системы охлаждения.
- Предотвращает перегревание и повреждение двигателя.
- Экономит время, деньги и материалы за счет фиксированного 10 минутного действия.
- Непенистая формула средства совместима со всеми широко распространенными типами радиаторных сплавов (включая алюминий), пластиком, резиной и уплотнительными материалами.

**3. Применение**

- автомобилей
- автобусов
- грузовиков
- тракторов
- лодок
- стационарных обогревательных систем

4. Инструкция

- Следуя инструкции производителя, осушите систему охлаждения.
- Встряхните баллон со средством и добавьте в систему, наполненную чистой водой.
- Включите обогреватель и дайте двигателю нагреться.
- После того, как будет достигнута обычная рабочая температура двигателя, оставьте его поработать еще в течение 10 минут.
- Выключите двигатель и просушите радиатор.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





- Снова наполните радиатор водой. Не наливайте в горячую систему холодную воду! При необходимости добавьте антифриз.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.

5. Основные данные продукта

Внешний вид	бесцветная жидкость
Удельная плотность (при 20°C)	1,01
Температура воспламенения	не горючее
Температура замерзания	< 0°C
Кислотность pH	
как таковая	11,5
2%-ая в воде	10,0
Содержание твердых веществ (6 ч при 100°C)	1,6 % веса

6. Упаковка

Флакон: 24 x 200 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

