

CRC ROST FLASH

Смазка проникающая с эффектом заморозки



Ref.: 10864 - 500 ml

1. Общее описание

Быстродействующая проникающая смазка с замораживающим эффектом.

Надежное средство, разрушающее структуру ржавчины и коррозии посредством термального шока.

Благодаря образующимся трещинам смазка быстро проникает сквозь окалину и загрязнения и освобождает корродированные соединения и механические детали.

2. Свойства

- Разрушает слой ржавчины и грязи посредством мощного термального шока (понижает температуру до -40°C).
- Быстро проникает в труднодоступные места.
- Освобождает металлические части, заклинившие в результате воздействия грязи, ржавчины, коррозии или застывших жирных загрязнений.
- Облегчает быструю разборку механических деталей, приспособлений, узлов, гаек и болтов, а также других крепежей.
- Снижает затраты на обслуживание оборудования.
- Снижает процент брака заклинивших деталей.
- Не содержит силикона.
- Безопасно для всех металлических поверхностей и большинства пластиковых и резиновых материалов (если сомневаетесь - проверьте перед использованием).
- Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении) и дополнительной трубкой для удобства использования.



3. Применение

- Заклинившие и заржавевшие гайки и болты
- Замки и петли
- Свинчатые детали
- Разборка оборудования
- Корродированный крепеж
- Вентили
- Пневмоинструмент
- Цепи и конвейеры
- Сельскохозяйственное оборудование

4. Инструкция

- По возможности удалить грязь.
- Обильно нанести с небольшого расстояния на проблемные участки.
- Использовать дополнительную насадку (трубку), чтобы попасть в труднодоступные места.
- Дать впитаться в течение нескольких минут.
- При необходимости, для неподатливых соединений, крепежа и узлов, повторить процедуру через 2 минуты.
- По желанию, остатки CRC Rost Flash могут быть удалены с помощью CRC Industrial Degreaser или CRC Fast Degreaser.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Жидкость	
Цвет	Янтарный	
Плотность	0.75 г/см ³ (@ 20°C)	
Температура вспышки (крышка закрыта)	<0 °C	
Показатель падения температуры	до – 40°C на поверхности	
Горизонтальное распространение (после 120 секунд, при 20°C)	19 см ²	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

www.crcind.ru



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

