

CRC ROST FLASH PRO

Термоключ - проникающая смазка с эффектом заморозки для заклинивших и ржавых соединений

Ref.: 32720 - 500 ml



1. Общее описание

Быстродействующее проникающее масло с замораживающим эффектом. Надежное средство, разрушающее структуру ржавчины и коррозии посредством термального шока. Благодаря образующимся трещинам масло быстро проникает сквозь окалину и загрязнения и освобождает корродированные соединения и механические детали.

2. Свойства

- Растрескивает слой ржавчины и грязи посредством мощного термального шока (понижает температуру до -40°C).
- Быстро проникает в труднодоступные места.
- Освобождает металлические части, заклинившие в результате воздействия грязи, ржавчины, коррозии или застывших жирных загрязнений.
- Облегчает быструю разборку механических деталей, приспособлений, узлов, гаек и болтов, а также других креплений.
- Снижает затраты на обслуживание оборудования.
- Снижает процент брака заклинивших деталей.
- Не содержит силиконов.
- Безопасно для всех металлов и для большинства пластиков и резин (если у вас возникают сомнения, рекомендуется протестировать средство перед использованием).
- Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой-насадкой для удобства пользования.



3. Применение

- Заклинившие и заржавевшие гайки и болты
- Замки и петли
- Свинчатые детали
- Разборка оборудования
- Корродированный крепеж
- Вентили
- Пневмоинструмент
- Цепи и конвейеры
- Сельскохозяйственное оборудование

4. Инструкция

- По возможности удалить грязь.
- Обильно нанести с небольшого расстояния на проблемные участки.
- Использовать дополнительную трубку, чтобы попасть в труднодоступные места.
- Дать впитаться в течение нескольких минут.
- При необходимости, для неподатливых соединений, крепежа и узлов, повторить процедуру через 2 минуты.
- По желанию, остатки Rost Flash могут быть удалены с помощью CRC Quickleen..



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax: (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| | Аэрозоль | |
| Внешний вид | Жидкость | |
| Цвет | Янтарный | |
| Запах | Характерный запах | |
| Плотность | 0.75 г/см ³ (@ 20°C) | |
| Температура вспышки | < 0° C (крышка закрыта) | |
| Показатель падения температуры | до – 40°C на поверхности | |
| Горизонтальное распространение (после 120 секунд, при 20°C) | 19 см ² | |

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

www.crcind.ru



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax: (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

