

## CRC SLIDEWAY OIL

### Смазка для направляющих

Ref.: 32146 - 500 ml



#### 1. Общее описание

Низковязкое масло для высокоскоростных шпинделей и направляющих. Обеспечивает длительную смазку и обладает отличными водоотталкивающими и теплоустойчивыми свойствами.

#### 2. Свойства

- Низкая вязкость
- Хорошая адгезия к металлам
- Обладает высокими влагоустойчивыми и термостойкими свойствами
- Снижает заедание и проскальзывание
- Высокая нагрузочная способность
- Тонкая прочная смазывающая пленка

#### 3. Применение

- Направляющие
- Механизмы регулировки
- Шаровые шарниры
- Вращающиеся позиционирующие поверхности
- Передвижные ленточные конвейеры

#### 4. Инструкция

- Перед употреблением хорошо встряхните.
- Нанесите на чистую сухую поверхность.
- Для труднодоступных мест и целенаправленного нанесения используйте дополнительную трубку.
- Не смешивайте с другими смазочными веществами.
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией.
- Не применяйте на работающем оборудовании.
- Для удаления остатков или излишков продукта используйте один из очистителей CRC.



Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

#### 5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	жидкость
Цвет	янтарный
Запах	характерный
Плотность	0,823 г/см <sup>3</sup>
Динамическая вязкость активного продукта	9,9 Мпа сек (@ 40°C)



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





Тест 4-х шаров, сваривание	330 кг
Тест 4-ч шаров, износ	0,2 мм
Рабочая температура	-50-->120°C
Тест в солевом туман	24 ч

#### 6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

www.crcind.ru



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

