

CRC SMOKE TEST

Тестер для проверки дымовых датчиков

Ref.: 32472 - 300 ml

1. Общее описание

Smoke Detector Tester NF предназначен для испытаний функциональных возможностей детектора дыма. Можно распылять стоя на полу: нет необходимости взбираться по лестницам или стульям. Идеально подходит для бытовых или промышленных детекторов дыма и является безопасным и простым в использовании. Достаточно 3-х секундного распыления. Кроме того, продукт проверяет наличие препятствий или мусора, которые могут закрывать отверстия детектора от дыма.

2. Свойства

- Имитирует дым. Обеспечивает реальный функциональный тест для детекторов дыма.
- Аэрозольная упаковка расширяет возможности пользователя до 1,2 метра. Позволяет проводить испытания уверенно стоя на полу.
- Аэрозольная упаковка делает тестирование легким, повышая вероятность того, что детекторы будут проверяться на регулярной основе.
- Отсутствие твердых частиц. Бездымный аэрозоль гарантирует, что детектор останется в рабочем состоянии после каждого испытания без увеличения слоя углеродного остатка на датчике.
- Безопасен для пластиков. Не повредит пластиковый корпус или внутренние цепи.
- Не оставляет следов и не обесцвечивает окрашенные потолки, стены или детекторы дыма.



3. Применение

- Рекомендовано для тестирования функциональных возможностей бытовых и промышленных детекторов дыма

4. Инструкция

- Хорошо встряхнуть. Держать на расстоянии 20-40 см ниже детектора дыма, распылять в течение 2-3 секунд.
- Если сигнал тревоги не зазвучит в течение 10 секунд, повторить процесс. Некоторые извещатели имеют встроенный режим задержки для уменьшения ложных сигналов тревоги.
- Если устройство все равно не издает звуки, сразу же проверить детектор на предмет неисправности, закрывающего датчик мусора или неисправных аккумуляторов.
- Чтобы быстро отключить сигнал тревоги, используйте вентилятор, направляя воздушный поток на детектор.
- Не распылять слишком много. Сверх распыление может снизить чувствительность до тех пор, пока продукт полностью испарится.
- Для извещателей, подключенных к спринклерным оросителям, системам с фреоном или с центральной системой мониторинга, убедится, что система находится в режиме тестирования перед использованием Smoke Detector Tester NF.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Бесцветный	
Запах	Слабый алкоголь	
Пропеллент	Негорючий	
Летучие вещества	> 95%	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 300 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

