

## CRC SPINDLE GREASE

### Смазка для шпинделя

Ref.: 32341 - 500 ml

#### 1. Общее описание

Для медленно перемещающихся шпинделей для передачи усилия и линейных подшипников качения.

#### 2. Свойства

- Отличная водостойкость
- Функциональность в широком диапазоне температур
- Создает чрезвычайно низкий коэффициент трения
- Снижает заедание и проскальзывание
- Обеспечивает долговременное смазывание
- Подходит для вертикальных поверхностей, не скатывается и не капает
- Препятствует заеданию и истиранию
- Устойчиво к экстремальному давлению, высокие противознозные свойства

#### 3. Применение

- Направляющие
- Линейные подшипники
- Медленно вращающиеся шпиндели с передачей большой мощности

#### 4. Инструкция

- Перед употреблением хорошо встряхните.
- Нанесите на чистую сухую поверхность.
- Для труднодоступных мест и целенаправленного нанесения используйте дополнительную трубку.
- Не смешивайте с другими смазочными веществами.
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией.
- Не применяйте на работающем оборудовании.
- Для удаления остатков или излишков продукта используйте один из очистителей CRC.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

#### 5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	смазка
Цвет	черный
Запах	характерный
Плотность	0,886 г/см <sup>3</sup>
Рабочая температура активного продукта	-10-->450°C





Плотность активного продукта	1,25 г/см <sup>3</sup> (@ 20°C)
Класс NLGI	2

**6. Упаковка**

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

www.crcind.ru



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

