

**CRC SUPER TAPPING COMPOUND****Состав для резания**

Ref.: 30706 - 500 g

1. Общее описание

CRC SUPER TAPPING COMPOUND - это мгновенно действующий, готовый к использованию состав для обработки металла резанием. Имеет высокие прилипающие и противозадирные свойства.

2. Свойства

- Образует устойчивую к экстремально высокому давлению цепкую пленку между режущей поверхностью инструмента и обрабатываемой поверхностью, обеспечивая прекрасную обработку поверхности и продолжительный срок службы инструмента.
- Отводит тепло и позволяет производить более глубокую резку с жесткими допусками, уменьшая количество бракованных изделий и увеличивая тем самым производительность.

**3. Применение**

Прекрасно подходит для:

- Нарезания резьбы
- Обработка изделий на токарном станке
- Резания
- Сверления
- Развертывания отверстий твердых металлов, таких как нержавеющая сталь и высокопрочная сталь

4. Инструкция

- Нанесите требуемое количество на режущий инструмент и обрабатываемое изделие.
- CRC Tapping Compound можно наносить щеткой или шпателем, в ином случае сверла-метчики, развертки и т.д. могут погружаться непосредственно в состав.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Темно-коричневая паста	
Запах	Характерный / специфический	
Температура каплепадения	55°C	
Нагрузка сваривания на 4-х шариковой машине	800 кг	
с маслом Shell		
Растворимость	Растворяется в сольвентах, не растворяется в воде	
Воспламеняемость	Не воспламеняется	
Температура вспышки	> 200°C	

6. УПАКОВКА

Емкость: 12 x 500 г



Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

