

CRC SUPER TAPPING FLUID

Смазочно-охлаждающая жидкость для нарезания резьбы



Ref.: 32686 - 250 ml / 30398 - 1 L / 20552 - 5 L


1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная, не содержащая хлора смазочно-охлаждающая жидкость для нарезания резьбы.

CRC Super Tapping Fluid – смесь очищенных базовых масел и синтетических присадок, разработанная в соответствии с самыми строгими требованиями для механических операций, как на черных, так и на цветных металлах (твердые сплавы, нержавеющая сталь, никелевые сплавы, алюминий, латунь, ...). Присутствующие присадки, формируют устойчивую пленку, которая может выдержать экстремальное давление, тем самым увеличивая срок службы инструмента и облегчая процесс нарезания резьбы.

2. СВОЙСТВА

- Сбалансированное смазывание и превосходное охлаждение, наличие свойств по предотвращению прилипания сварочных брызг.
- Уменьшает трение и износ в процессе нарезания резьбы и увеличивает срок службы инструмента.
- Способствует более точной обработке.
- Обеспечивает низкую температуру в процессе механической обработки и позволяет развивать высокие скорости обработки.
- Пакет присадок не содержит хлорных продуктов.
- Не содержит серу.
- Формула средства в аэрозольном баллоне содержит смесь невоспламеняющихся газов-вытеснителей, способствующих пенообразованию для быстрой теплоотдачи.
- Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении) и дополнительной трубкой для удобства использования. Дополнительная трубка позволяет осуществлять прецизионное (точечное) нанесение и уменьшает потери времени.



3. ПРИМЕНЕНИЕ

Превосходное смазочно-охлаждающее средство для нарезания резьбы, используемое для всех типов металлов, включая латунь, медь и алюминий:

- Нарезание резьбы
- Развертывание
- Резание
- Сверление



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



**4. ИНСТРУКЦИЯ**

- Хорошо встряхните перед использованием.
- Точно нанесите средство на обрабатываемую поверхность; чаще применяйте повторно средство для обеспечения долговременного наличия пленки с целью защиты от износа и отвода тепла.
- Очистите обрабатываемую поверхность посредством CRC Industrial Degreaser или CRC Fast Dry Degreaser и нанесите, если необходимо, защитное (антикоррозионное) покрытие с помощью CRC 3-36 или CRC SP 350.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	Емкость
Внешний вид	Зеленого цвета вязкая жидкость	
Удельная плотность (при 20°C)	0,88	
Температура воспламенения (крышка закрыта)	> 170°C	
Кинематическая вязкость (при 40°C)	26 мм ² /с	
Температура застывания	< - 10°C	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 250 мл

Емкость: 6 x 1 л
2 x 5 л

7. ПРИМЕЧАНИЕ

Продукт может быть также использован для улучшения свойств обычных (простых) масел для нарезания резьбы (используйте 5% или более), но в каждом случае следует проверить совместимость и эффективность.

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

